


1 P R



Porte standard: filetti M6 profondità utile 12 mm.
Filetto G1/4 profondità utile 12 mm.


Standard ports: M6 thread depth 12 mm.
G1/4 thread depth 12 mm.

OPZIONI

A richiesta il modello 1 P R è disponibile anche in versione "GAS".

OPTIONS

Upon request, 1 P R model is also available in "GAS" version.



Opzioni:
Options:

TIPO TYPE	CILINDRATA DISPLACEMENT	PORTATA a 1500 giri/min FLOW at 1500 rev/min	PRESSIONI MASSIME MAX PRESSURE			VELOCITÀ MASSIMA MAX SPEED	DIMENSIONI DIMENSIONS	
			P ₁	P ₂	P ₃		L	M
	cm ³ /giro (cm ³ /rev)	litri/min (litres/min)	bar	bar	bar	giri/min (rpm)	mm	mm
1 P R 1,6	1,1	1,6	170	190	210	6000	34	75
1 P R 2	1,3	2,0	170	190	210	6000	34,5	76
1 P R 2,5	1,6	2,4	170	190	210	6000	35	77
1 P R 3,3	2,1	3,2	170	190	210	6000	36	79
1 P R 4,2	2,7	4,0	170	190	210	6000	37	81
1 P R 5	3,2	4,8	160	180	200	5000	38	83
1 P R 5,8	3,7	5,6	160	180	200	4500	39	85
1 P R 6,7	4,2	6,4	160	180	200	4000	40	87
1 P R 7,5	4,8	7,2	140	160	180	3500	41	89
1 P R 9,2	5,8	8,7	140	160	180	3000	43	93
1 P R 11,5	8,0	11,9	120	140	160	2100	47	101